

PUERTA ACORAZADA · RC3 TERMOACÚSTICA

Alcázar

Seguridad Grado 3 y máximo aislamiento



Suma al Grado 3 el sistema Termoacústico 3: coraza reforzada con 3 omegas verticales y tapones de nailon en el marco. Es la única de la gama disponible en doble hoja, para huecos anchos y entradas de chalé.

1.036,73 €

IVA incluido · No incluye instalación

RC3

GRADO DE SEGURIDAD

1,3 W/m²K

TRANSMITANCIA TÉRMICA

37-42 dB

AISLAMIENTO ACÚSTICO

5

MEDIDAS DISPONIBLES

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de seguridad	RC3 (Grado 3), certificado
Coraza	Acero galvanizado plegado en frío, 3 omegas verticales + 2 travesaños anti-torsión
Bulones anti-palanca	4 uds., acero Ø20 mm (lado bisagras)
Cerradura	A cremallera, cilindro europeo antibumping y anti-desgarro, cierre en 9 puntos (1 llave de obra + 5 copias)
Protección antitaladro	Placas de acero sobre cerradura y desviadores
Premarco	Acero galvanizado, fijado a muro con 8 garras
Aislamiento	EPS + EVA + sistema Termoacústico 3 (tapones de nailon en el marco)
Transmitancia térmica	1,3 W/m²K
Aislamiento acústico (Rw)	37 a 42 dB
Permeabilidad al aire	Clase 3-4
Estanqueidad al agua	Clase 3A (con umbral)
Resistencia al viento	Clase C5
Mirilla	Gran angular 180° + limitador de apertura
Medidas de hueco de obra	86,5 x 205 cm · 92 x 208 cm · 102 x 210 cm · doble hoja 120 x 210 y 130 x 210 cm
Color de marco	Negro, plata o blanco (a elegir)

■ EQUIPAMIENTO DE SERIE INCLUIDO

Premarco de acero galvanizado

Marco

Pomo

Cortavientos

Escudo antitaladro

Manilla

Limitador de apertura

Bombillo con 5 llaves

Mirilla gran angular 180°

Paneles: 40 acabados a elegir: melamina, PVC, aluminio y fibra de vidrio.

Transporte a Península 80 € (IVA incl.). Baleares y Canarias, consúltanos. Instalación por equipo propio en toda la Comunidad de Madrid, presupuesto sin compromiso.